

住宅地盤の調査・施工に関わる技術基準書 2011年第2版 正誤表

頁	項目	誤	正
15	図2. 5. 1	⑥スクリーポイント用ロッド (ϕ 19mm, 800mm $\pm$ 0. 8mm)	⑥スクリーポイント用ロッド (ϕ 19mm $\pm$ 0. 2mm , 800mm $\pm$ 0. 8mm)
30	上から2行目 (箱書の②)	一軸圧縮 試験 強さ	一軸圧縮強さ
36	表2. 13. 3	1列目の1～4行目	
		地形による選定 (図1. 2. 1)	地形による選定 (図 2. 13. 1)
		貫入抵抗値による選定 (図1. 2. 2)	貫入抵抗値による選定 (図 2. 13. 2)
		土質による選定 (図1. 2. 3)	土質による選定 (図 2. 13. 3)
		現地ロケーション (表1. 2. 1)	現地ロケーション (表 2. 13. 2)
38	下から2行目	変形角 (傾斜) には、	傾斜 には、
40	上から3行目	(日本建築センター)	(日本建築学会)
64	上から15行目	換算 q_u (kN)	換算 q_u (kN/ m²)
	上から17行目	換算 q_u (kN) $2. 5 \leq q_u \leq 100$	換算 q_u (kN/ m²) 25 $\leq q_u \leq 100$